



osmo®

VÁŠ PRŮVODCE
PŘÍRODNÍMI NÁTĚRY
PRO EXTERIÉR





DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naši péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA, KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 50 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky od dodavatele, na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



JEDNODUŠE OSMO.
PROTOŽE ZKUŠENOST
PŘINÁŠÍ MOUDROST.

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí dearomatizovaný lakový benzín neobsahující benzen.

VYDATNÉ: VYSOCE ŠETŘÍCÍ NÁKLADY

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a olejů. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl

POHLEDOVÉ ZÁBRANY



TERASOVÉ
OLEJE
(Strana 8)



SELSKÁ
BARVA
(Strana 10)



KRYCÍ BARVA
NA DŘEVO
(Strana 10)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ BARVA
(Strana 12)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(Strana 14)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
EFEKT (Strana 16)



OCHRANNÁ OLE-
JOVÁ LAZURA
ŠEDÉ ODSŤINY
(Strana 18)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS **PLUS**
(Strana 20)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ LAZURA
(Strana 22)



UV OCHRANNÝ
OLEJ **EXTRA**
(Strana 24)



UV-OCHRANNÝ OLEJ
(Strana 26)



OLEJOVÁ LAZURA
BEZBARVÁ
(Strana 28)



IMPREGNACE
DŘEVA WR BEZ-
BARVÁ* (Strana 29)



WPC & BPC
ÚDRŽBOVÝ OLEJ
(Strana 35)

TERASY/DLAŽBY



TERASOVÉ
OLEJE
(Strana 8)



VOSK NA
ŘEZNÉ HRANY
(Strana 8)



PROTISKLUZOVÝ
TERASOVÝ OLEJ
(Strana 9)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(Strana 14)



IMPREGNACE
DŘEVA WR
BEZBARVÁ*
(Strana 29)



KÁMEN A
TERAKOTA OLEJ
(Strana 30)



WPC & BPC
ÚDRŽBOVÝ OLEJ
(Strana 35)

FASÁDY/ZAHRADNÍ DOMKY



SELSKÁ
BARVA
(Strana 10)



KRYCÍ BARVA
NA DŘEVO
(Strana 10)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ BARVA
(Strana 12)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(Strana 14)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
EFEKT
(Strana 16)



OCHRANNÁ OLE-
JOVÁ LAZURA
ŠEDÉ ODSŤINY
(Strana 18)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(Strana 20)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ LAZURA
(Strana 22)



UV OCHRANNÝ
OLEJ **EXTRA**
(Strana 24)



UV OCHRANNÝ
OLEJ
(Strana 26)



IMPREGNACE
DŘEVA WR
BEZBARVÁ*
(Strana 29)

ZAHRADNÍ NÁBYTEK



TERASOVÉ
OLEJE
(Strana 8)



SELSKÁ
BARVA
(Strana 10)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(Strana 20)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ LAZURA
(Strana 22)



OLEJOVÁ LAZURA
BEZBARVÁ
(Strana 28)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ BARVA
(Strana 12)



SADA NA ÚDRŽBU
ZAHRADNÍHO
NÁBYTKU
(Strana 32)



VOSK NA ŘEZNÉ HRANY

- > Vyvinut speciálně k uzavření povrchu dřeva řezaného napříč vláknem – snižuje riziko tvorby trhlin !

TERASOVÉ OLEJE

Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů ušlechtilého a jehličnatého dřeva !

- > Bezbarvé nebo transparentně barevné, hedvábně polomatné, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje používat na dřevěné terasy a zahradní nábytek
- > Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, odpuzují vodu a nečistoty
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca 24 m²

PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ

Protiskluzový nátěr na olejové bázi -zajišťuje větší bezpečnost pro Vaši rodinu!

- > Počet nátěrů: Jeden konečný nátěr na terasy, které jsou již ošetřené jedním pigmentovaným nátěrem z řady Osmo Terasových olejů. V případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!



Zpracovatelný pomocí:



004 Douglasie,
přírodně tónovaný



006 Bangkirai,
přírodně tónovaný



007 Teak, bezbarvý



009 Modřín,
přírodně tónovaný



010 Thermo dřvo,
přírodně tónovaný



013 Garapa
přírodně tónovaný



014 Massaranduba
přírodně tónovaný



016 Bangkirai
tmavý, tónovaný



019 šedý
transparentní



021 Dub bahenní



5735 Bezbarvý
(Vosk na řezné
čelní hrany)



430 Bezbarvý*
(Protiskluzový
terasový olej)

*Bezbarvé nátěry nechrání před UV zářením slunce (šednutí).



Mícháme pro Vás:

- > standardní barvy
- > barvy RAL a NCS
- > elementy přírody

Tinting System



SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ NA
OKNA A DVEŘE: BÍLÁ KRYCÍ
BARVA 2104* OD OSMO !


SELSKÁ BARVA

Barevná různorodost a nepřekonatelná trvanlivost
– pro všechny povětrnostní podmínky !

- > Krycí, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, balkóny, okna, zahradní a prázdninové domky, zahradní nábytek.
- > Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a robustní vůči malému poškození.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru* na cca 26 m².



Zpracovatelný pomocí:



2101 Bílá krycí



2203 Smrkově
žlutá krycí



2204 Slonová
kost krycí



2205 Slunečně
žlutá krycí



2308 Nordicky
červená krycí



2310 Cedr/červené
dřevo krycí



2311 Karminově
červená krycí



2404 Jedlově
zelená krycí



2501 Labrador
modrá krycí



2506 Královská
modř krycí



2507 Holubí modř
krycí



2606 Středně
hnědá krycí




2607 Tmavě hnědá
krycí



2703 Černošedá
krycí



2704 Kamenně
šedá krycí




2708 Písečně šedá
krycí




2716 Antracitově
šedá (RAL 7016)
krycí



2735 Světle šedá
(RAL 7035) krycí



2742 Dopravní
šedá A (RAL 7042)
krycí



2104 Bílá krycí

*2. nátěr = krycí



SNADNÁ APLIKACE, VYSOKÁ KRYCÍ
SCHOPNOST A HOTOVÝ POVRCH
BĚHEM JEDINÉHO DNE!

ZAHRADNÍ & FASÁDNÍ BARVA

Krycí nátěr na dřevo v různých barvách pro venkovní použití

- > Krycí, hedvábně matný, k použití venku
- > Vhodná pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, pergol, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod.
- > Extrémně odolná barva vůči povětrnostním podmínkám, UV- záření a rovněž odolná vůči vodě. Osmo Zahradní & Fasádní barva je prodyšný a vodoodpudivý nátěr.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch.
- > Velikosti balení: 0.75 l; 2.50 l; 10.00 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na 16 m².*



Zpracovatelný pomocí:



7103 Signálně žlutá (RAL 1003)



7519 Capri modrá (RAL 5019)



7530 Ohnivě červená (RAL 3000)



7629 Mátově zelená (RAL 6029)



7283 Jedlově zelená (RAL 6009)



7511 Červenohnědá (RAL 3011)



7119 Šedobéžová (RAL 1019)



7817 Čokoládově hnědá (RAL 8017)



7505 Hluboce černá (RAL 9005)




7716 Antracitově šedá (RAL 7016)




7542 Dopravní šedá A (RAL 7042)




7738 Achátově šedá (RAL 7038)



7535 Světle šedá (RAL 7035)



7262 Čistá bílá (RAL 9010)



7500 Dopravní bílá (RAL 9016)

*2. nátěr = krycí



Mícháme pro Vás:

- > všechny standardní
barvy OSMO
- > barvy RAL a NCS

Tinting System

TRANSPARENTNÍ LAZURA NA DŘEVO
S OCHRANOU NÁTĚRU

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA

Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru

– inovativní dlouhodobá ochrana dřeva na bázi oleje !

- > Transparentně barevná, hedvábně polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje používat na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Mikroporézní povrch nechává dřevo dýchat a zároveň chrání proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



700 Borovice



702 Modřín



703 Mahagon



706 Dub




707 Ořech



708 Teak



710 Pinie



712 Ebenové dřevo



727 Palisandr



728 Cedr



731 Oregon Pine



732 Dub světlý



739 Stříbrně šedá
na smrku




900 Bílá



903 Bazaltově
šedá




*701 Bezbarvý
matný



905 Patina



906 Perlově šedá



907 Křemenně
šedá

*Matný konečný nátěr na svisle kladené dřevo ve venkovních oblastech.



**S ochranou
natěru**

Nátěr je chráněn před
napadením plísněmi,
řasami a houbami

JEDNOTNÝ STŘÍBŘITĚ ŠEDÝ
ELEGANTNÍ VZHLED POMOCÍ
OSMO LAZURY.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT

Pro nároky moderní architektury – inovativní dlouhodobá ochrana ve třech atraktivních stříbrně metalických odstínech!

- > Transparentně barevná, hedvábně polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje používat na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura Efekt odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Mikroporézní povrch nechává dřevo dýchat a zároveň chrání proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



1140 Stříbrný akát
transparentní



1142 Stříbrná grafit
transparentní



1143 Stříbrná onyx
transparentní



**S ochranou
nátěru**

Nátěr je chráněn před
napadením plísněmi,
řasami a houbami

NADČASOVÁ ELEGANCE - VŠECHNY
ŠEDÉ BARVY NEJSOU STEJNÉ

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA ŠEDÉ ODSÍNY

Díky nové Ochranné olejové lazuri - šedé odstíny zůstává viditelná struktura a fládrování dřeva. Dodává dřevu rovnoměrný matně šedý vzhled.

- > Transparentně barevná, matná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje používat na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura- šedé odstíny má vodoodpudivý účinek a je extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Prodyšný povrch s otevřenými póry poskytuje preventivní ochranu před plísněmi, řasami a houbami.
- > Počet nátěrů: U neošetřeného dřeva dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na ca 26 m²




Zpracovatelný pomocí:




1919 Pískově šedá
matně transpa-
rentní




1920 Lávově šedá
matně transpa-
rentní




1921 Platinově
šedá matně trans-
parentní




1922 Hedvábně
šedá matně trans-
parentní




1923 Rákosově
šedá matně trans-
parentní



1924 Patinově
šedá matně trans-
parentní



1925 Perlově šedá
matně transpa-
rentní



1926 Křemenně
šedá matně trans-
parentní



**Nezávadný pro
lidi, zvířata a
rostliny**

(uschlý nátěr)

**Vhodný pro
dětské hračky**

podle DIN EN 71.3.
Odolný vůči slinám a potu

**RYCHLEJŠÍ, VYDATNĚJŠÍ A
ÚSPORNĚJŠÍ VE SPOTŘEBĚ!**

JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS^{PLUS}


Dvojitá úspora díky vysokému podílu oleje

– šetří čas a peníze!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na fasády, balkóny, přístřešky, zahradní domky, pohledové zábrany, ploty atd.
- > Jednorázová lazura HS PLUS vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Nenechá dřevo nabobtnat.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!
- > Velikosti balení: 0,75 l , 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m².



Zpracovatelný pomocí:



9203 Bazaltově šedá transparentní



9205 Patina transparentní



9206 Dub světlý transparentní



9207 Křemenně šedá transparentní



9211 Smrk bílý transparentní



9212 Stříbrný topol transparentní



9221 Borovice transparentní



9235 Červený cedr transparentní



9236 Modřín transparentní



9241 Dub transparentní




9261 Ořech transparentní



9262 Teak transparentní



9264 Palisandr transparentní



9271 Ebenové dřevo transparentní



Nízký
obsah
rozpuš-
tadel

EXTRÉMNĚ ODOLNÝ VŮČI
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A
EXTRÉMNĚ VYDATNÝ

ZAHRADNÍ & FASÁDNÍ LAZURA

Přirozený vzhled díky transparentně barevnému nátěru
-extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům a mimořádně
úsporný!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje používat na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pergoly, pohledové zábrany atd.
- > Zahradní & fasádní lazura je na vodní bázi, rychle-schnoucí, stříkatelná, s nízkým obsahem rozpouštědel, prodyšná, odpuzující nečistoty, ale také extrémně odolná proti UV záření.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch.
- > Velikosti balení: 0.75 l; 2.50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na 16 m²




Zpracovatelný pomocí:



7247 Borovice
transparentní



7248 Dub světlý
transparentní




7249 Teak
transparentní




7251 Palisandr
transparentní




7252 Modřín
transparentní



7253 Patina
transparentní



7254 Perlově šedá
transparentní



7255 Bazaltově
šedá transparentní



UV OCHRANNÝ OLEJ **EXTRA** :
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ
PLÍSNÍ, ŘASOU A HOUBOU.

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA

Dokonalá ochrana před sluncem - bezbarvá nebo transparentně lehce pigmentovaná UV ochrana pro venkovní použití!

- > Bezbarvá nebo transparentně lehce barevná UV ochrana pro venkovní použití!
- > Doporučuje se na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dřevěné fasády, střešní podhledy, dveře, okna, balkonová prkna atd.
- > Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV 12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > Nátěr obsahuje účinné látky, které chrání nátěr před napadením plísněmi, řasami a houbami.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m².



Zpracovatelný pomocí:



420 Bezbarvý
hedvábný polomat s
ochranou nátěru



424 Smrk/Jedle
hedvábný polomat
s ochranou nátěru



425 Dub hedvábný
polomat



426 Modřín hed-
vábný polomat s
ochranou nátěru



427 Douglasie
hedvábný polomat
s ochranou nátěru



428 Červený cedr
hedvábný polomat
s ochranou nátěru



429 Natural hed-
vábný polomat s
ochranou nátěru



431 Cedr natural
hedvábný polomat
s ochranou nátěru



432 Dub světlý
hedvábný polomat
s ochranou nátěru



BEZBARVÁ UV OCHRANA NA OLEJO-
VÉ BÁZI PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

UV-ochranný olej

Optimální ochrana před sluncem

- první bezbarvá UV ochrana pro venkovní oblast!

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Doporučuje se na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dřevěné fasády, střešní podhledy, dveře, okna, balkonová prkna atd.
- > Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV 12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > Suchý nátěr je bezpečný pro lidi, zvířata i rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m².



Zpracovatelný pomocí:



410 Bezbarvý
hedvábný polomat
bez ochrany nátěru



Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené
dřevo bez UV ochrany.



S Osmo UV ochranou ošetřené dřevo.



OLEJOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

Umožňuje mnohostrannou využitelnost na ošetření dřevěných ploch v exteriéru!

- > Bezbarvá, k použití venku
- > Zvláště se doporučujeme jako vrchní konečný nátěr na Osmo Jednorázovou lazuru HS^{Plus} nebo Selskou barvu, v případě, že je požadována mírně lesklá finální optika nátěru a zároveň pro zvýšení ochrany dřeva s výjimkou použití na bíle ošetřené povrchy.
- > Jako napouštěcí bezbarvý podkladový nátěr na dřevo vyhlazuje Olejová lazura bezbarvá povrch, odpuzuje vodu, omezuje bobtnání a smršťování dřeva.
- > Nevhodné pro aplikaci jako samostatný nátěr.
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m².



Zpracovatelný pomocí:



000 Bezbarvý
hedvábný polomat



IMPREGNACE DŘEVA WR BEZBARVÁ*

Speciální penetrace k ochraně dřeva působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům!

- > Bezbarvý, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje pro staticky nenamáhané dřevo bez kontaktu se zemí jako okna, dřevěné rolety, dveře, pergoly, vnější obložení, zahradní nábytek
- > Osmo Impregnace dřeva WR silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesychání dřeva a působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům dřeva jako plíseň, modráň dřeva a napadení hmyzem. Ideální jako základní nátěr pro barvy na bázi oleje.
- > Počet nátěrů: Stačí jedna vrstva; vrchní vrstvu je nutné provést do 6 týdnů po aplikaci impregnace.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > Doporučené aplikační množství 160-200 ml/m².



Zpracovatelný pomocí:



4001 Bezbarvý

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



PŘÍRODNÍ OLEJOVÁ IMPREGNACE NA
PŘÍRODNÍ KÁMEN A BETONOVÉ
PRVKY

KÁMEN A TERAOKOTA OLEJ

Vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů porézního přírodního kamene a pro ošetření betonových prvků v exteriéru.

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů porézního přírodního kamene s leštěným, broušeným nebo štípaným povrchem a pro ošetření betonových prvků v exteriéru. Výrobek je zvláště vhodný pro ošetření pochozího kamene a parapetových desek ze žuly, vápence nebo břidlice.
- > Matná přírodní olejová impregnace pro porézní materiály, která nezanechává povrchový film. Osmo Olejem na kámen a terakotu ošetřené plochy jsou vodoodpudivé a méně náchylné ke znečištění, tvorbě skvrn a tvorbě prachu.
- > Počet nátěrů: U povrchů bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný a suchý povrch.
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 32 m². Vydatnost produktu se velmi liší v závislosti na rychlosti absorpce produktu podle druhu podkladu. To může vést k význačným odchylkám ve vydatnosti.



Zpracovatelný pomocí:



620 Bezbarvý
hedvábný polomat

Vlevo: na kámenu.
Vpravo: na terakotě.



SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

> Sada na údržbu dřeva ve venkovních prostorách

> Zvláště se doporučuje na údržbu nábytku v zahradách a na terasách.

> Obsah balení:

Odšedřovač dřeva Gel k
osvěžení a vyčištění
zešedlého dřeva,

Teak olej bezbarvý k ochranně, údržbě a zkrášlení
zahradního nábytku a terasového dřeva (olej odpuzující
vodu a nečistoty), brusné rouno, plochý štětec a čistící
kartáč.





ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, pro vnější prostředí
- > Účinně odstraňuje nečistoty
- > Velikosti balení: 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 30 - 100 m², v závislosti na stupni zašpinění.



TIP NA ČIŠTĚNÍ

Terasový a podlahový čistič je stroj pro optimální čištění dřevěných, WPC nebo BPC terasových podlah. Zeptejte se na možnosti svého lokálního OSMO prodejce.





ODŠEĎOVAČ DŘEVA GEL

- > Specializovaný gelový čistící prostředek pro použití v exteriéru
- > Spolehlivě odstraňuje zašednutí
- > Velikosti balení: 0,5 l, 2,5 l s kartáčem k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 litr stačí na cca 10 m² (podle stupně zešednutí).



ODSTRAŇOVAČ BARVY GEL

- > Gelový odstraňovač olejových nátěrů pro použití v exteriéru
- > Odstraňuje spolehlivě staré terasové oleje a lazury
- > Balení: 0,5 l, 2,5 l včetně kartáče k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 litr stačí na cca 5 m² v jedné vrstvě s ohledem na stávající stav a stupeň zešednutí.





WPC & BPC ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Ideální ochrana proti nečistotám a skvrnám!

- > Bezbarvý, hedvábně polomatiný, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje pro povrchy z kompozitních materiálů, které byly vystaveny povětrnostním vlivům. Jedná se o materiály dřevo-polymer-kompozit (WPC) a bambus-polymer-kompozit (BPC), terasové podlahy, pohledové zábrany a zahradní nábytek z WPC nebo BPC.



- > Nevhodné pro koextrudované a nové povrchy
- > Na očištěný povrch stačí jedna vrstva
- > Velikost balení: 1,0 l
- > Vydátnost: 1 litr stačí při jednom nátěru na ca 40 m²

WPC & ALUMINIUM ČISTIČ

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Spolehlivě čistí povrchy z WPC a hliníku
- > Není vhodné pro koextrudované povrchy
- > 1 litr stačí na cca 10-50 m² podle znečištění
- > Velikosti balení: 1 l; 5 l
- > 1 litr stačí na cca 10-50 m² v jedné vrstvě s ohledem na stupeň znečištění a skvrn.



* Vždy používat celoplošně! V každém případě je nejdříve třeba vyzkoušet snášenlivost s podkladem!



NÁŘADÍ A POMOCNÍCI K
OPTIMÁLNÍM VÝSLEDKŮM



ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO

K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!



ŠTĚTEC PLOCHÝ

K dostání v šířkách 25, 50, 60, 80 a 100 mm. Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů od Osmo.



SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovlákná (100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).



SET K NATÍRÁNÍ TERAS

Ideální při zpracování Terasových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s držákem (široký 150 mm) se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč a plochý štětec (25 mm).



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ TERAS S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Terasových olejů. K dostání v šířce 150 mm.



SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.



KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ TERAS S DRŽÁKEM

K dostání v šířce 150 mm se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč. Díky ergonomickému držadlu se hodí k manuálnímu čištění hladkých i profilovaných terasových dílců.



RUČNÍ DRŽADLO NA PAD

Ve spojení se superpady je ideální k ručnímu padování barevně pigmentových Osmo nátěrů na dřevo. S Osmo Nanášecím rounem na olejové barvy získáte opticky vyladěné barevné povrchy.



NANÁŠECÍ SET PRO OLEJOVÉ BARVY

Pro jednoduché a optimální zpracování všech Osmo olejových barevných nátěrů na hladkých podkladech. Set obsahuje Ruční držadlo na pad, 2 nanášecí rouna, nanášecí vanu 22 x 20 cm a 3 vyměnitelné vložky.



DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM

Pro ruční nanášení základních pigmentových nátěrů na dřevo od Osmo a pro intenzivní čištění hran a rohů. Zahrnuje konektor pro spojení se Systémovou teleskopickou tyčí.



EASY PADY

Speciální pady k čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Vhodné také k rovnoměrnému nanesení Osmo Dekoračních vosků.



TERASOVÝ A PODLAHOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

Vhodný k čištění ve vnitřní a venkovní oblasti.
Uvolňuje a pohlcuje nečistoty v jednom pracovním kroku.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNICKY MODIFIKOVANÉHO DŘEVA

Jako alternativu k tvrdým tropickým dřevinám je dnes stále oblíbené takzvané technicky modifikované dřevo. Díky této úpravě se změní nejen přírodní vlastnosti dřeva, ale i vlastnosti pro natírání.

Níže popisujeme nejdůležitější druhy technicky modifikovaného dřeva a osvětlujeme možnosti natírání pomocí Osmo nátěrů na dřevo.

TLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ BOROVICE (ZELENÁ/ŠEDÁ)

Kvůli impregnačním solím je přilnutí nátěru ihned po zpracování omezené. Teprve po přibližně 6 měsících zvětrávání v běžných venkovních podmínkách dojde k přirozenému vyplavení nadbytečných solí obsažených ve dřevu. Teprve poté bude dřevo připraveno k přijmutí ochranného nátěru. Dodatečná impregnace již není potřeba. Po zvětrání dřeva doporučujeme zešedlé dřevo odšedit pomocí našeho Odšedovače dřeva -Gel a poté nanést ošetřující nátěr. Na tlakově impregnovanou borovici je možné použít jakýkoli nátěr Osmo pro použití do vnějších prostor.

TEPELNĚ UPRAVENÉ DŘEVO

Tepelně upravené dřevo je náchylné na velmi brzké zešednutí po vystavení povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu doporučujeme ošetřit toto dřevo během prvních dvou týdnů po zpracování. Použití impregnace není bezpodmínečně nutné. Toto dřevo může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor. Kvůli dobré nasákavosti olejů může dojít ke větší spotřebě nátěru než se uvádí.

ACCOYA

Díky úpravě dřeva acetylenem je dřevo obecně trvanlivější, rozměrově stálější tzn. méně citlivé na rozměrové změny. Při použití tohoto dřeva, které se vyrábí zejména z borovice druhu Pinus Radiata, je nutno zdůraznit, že i přes modifika-

ci není toto dřevo chráněno před zamodráním, napadením houbami a plísněmi, a proto je provedení impregnace nutné, protože dokáže výrazně tyto vlivy eliminovat. Zejména pak při použití světlých odstínů lazurovacích barev. Poté lze k ochraně tohoto dřeva použít kterýkoli Osmo nátěr pro použití do vnějších prostor.

KEBONY

Díky impregnaci pomocí Furfuryl alkoholu, buňky ve dřevě zesílují a tím se výrazně sníží absorpce vlhkosti do dřeva. Přesto se doporučuje ochrana pomocí impregnace, protože dřevo ochráněné impregnační látkou je odolnější vůči napadení černou plísní. Dřevo Kebony může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor a to ihned po jeho zpracování, resp. výrobě.

TRVANLIVÉ DŘEVO

U dřevin, které jsou uměle penetrované parafínem, existuje riziko, že tento vosk bude za extrémních povětrnostních podmínek ze dřeva vytékat (horké dny). Tento vosk má chránit dřevo a tvořit jeho penetraci. Skrz tuto voskovou penetraci nemohou však naše nátěry na bázi olejů prostoupit do pórů dřeva a zesíťovat. Z toho důvodu nemůžeme doporučit dřevo penetrované parafínem ošetřovat Osmo nátěry.

DRUHY DŘEVA BOHATÉ NA OBSAŽENÉ LÁTKY

Pamatujte, že první zvětrání povrchu znatelně zvyšuje absorpci dřeva. Z tohoto důvodu se doporučuje vyčkat před prvním ošetřujícím nátěrem dostatečně dlouho i pro technicky neupravené dřevo, obzvláště dřeviny bohaté na obsažené látky. Více podrobností naleznete v příslušných technických informačních listech.





Mícháme pro Vás:

- > všechny standardní
barvy OSMO
- > barvy RAL a NCS

Tinting System

NÁPADY BEZ OMEZENÍ. BARVY
NCS A RAL NA POPTÁVKU.



NEZÁLEŽÍ NA TOM JAKÉ BARVĚ VDECHNETE ŽIVOT - OSMO MÁ SPRÁVNÝ ODSTÍN PRO VŠECHNY PŘÍPADY.

Všechny barvy z jedné produktové řady lze navzájem míchat. Pokud dáváte přednost odbornému míchání, můžeme to udělat za vás.

Selská barva s otevřenými póry na bázi oleje je k dispozici téměř ve všech barvách barevného spektra RAL a NCS, stejně jako Ochranná olejová lazura a Terasový olej.

Míchací centra namíchají požadovaný odstín podle Vašich požadavků a doručí Vaši objednávku po celé České republice do 2-3 pracovních dnů. Minimální objednávkové množství je pouze jedno 0,125 litrové balení na jeden odstín barvy. Vašim návrhům a nápadům ve Vašem bydlení se tedy meze nekladou.

Efekt, světelné a metalické odstíny nejsou k dostání.

U lazur prosvítá dřevěný podklad. Vzhled barevného odstínu se bude podle druhu dřeva opticky odlišovat od karty barevných odstínů RAL / NCS.

Original RAL 8028

matný

transparentní

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452, 00420283933472
Email : info@au-mex.cz, info@osmo.cz
www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo
odborného obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce:



<https://www.facebook.com/osmo.cz>



<https://www.youtube.com/channel/UCOuNjbtol2zDiZiHCGWQnnw>



https://www.instagram.com/aumex_s.r.o/?fbclid=IwAR3P95Y9C8V58C2H82nnbcQRFgY_GMgaO9ovMf8Y5HULKNYQrVLIDDzH7kU

99901220