



Impregnace dřeva WRAqua

Bezbarvý impregnační základ pro použití v exteriéru
Proti zamodrání dřeva a dřevokazným houbám.
Minimalizuje smršťování a bobtnání dřeva.



4008
Bezbarvý



5-6 m²/l
1 nátěr



Popis výrobku:

Bezbarvá ochrana dřeva na vodné bázi, připravená k okamžitému použití v soukromých, řemeslných i průmyslových aplikacích. Je určena k ochraně dřeva umístěného v exteriéru mimo kontakt s hlinou a vodou. Impregnace dřeva WRAqua vydává při aplikaci slabý zápach, po zaschnutí je bez zápachu.

Doporučené použití:

Impregnace dřeva WRAqua slouží k ochraně staticky nenamáhaných opracovaných, částečně opracovaných nebo neopracovaných dřevěných konstrukcí umístěných v exteriéru, které nejsou v přímém kontaktu se zemí nebo vodou (např. okna, rolety, dveře, pergoly, obložení vnějších stěn, zahradní nábytek atd.)

Účinné látky:

0,75% 3-jod-2-propynyl butylkarbamát (7,5g/kg), 0,24% Propikonazol (2,4 g/kg)

Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý, čistý a bez námrazy (max. vlhkost 20%). Impregnace dřeva WRAqua je připravena k přímému použití – prosím neředěte. Před aplikací důkladně promíchejte. Zbytky starých barev a laků musí být před natíráním odstraněny. Při broušení použít ochrannou masku proti prachu.

Aplikace:

Průmyslové použití: aplikujte namáčením, stříkáním, stříkáním v stříkacím tunelu (flow coating)



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Řemeslné a soukromé použití:
aplikujte nanášením štětcem,
válečkem nebo stříkáním

Pro intenzivní nátěr naneste výrobek -
pokud možno ze všech stran - na čisté
a suché dřevo.

Čištění nářadí:

Ihned po ukončení práce omyjte vše
vodou s mýdlem

Doba schnutí:

Přibližně 24 hodin (za normálních
klimatických podmínek, tj. při teplotě
23 °C a relativní vzdušné vlhkosti
50%). Při nižších teplotách a/nebo
vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí
prodlužuje. Před dalším zpracováním
musí být nátěr zcela zaschlý

Upozornění:

Impregnace dřeva WRAqua není
samostatný nátěr, ale bezbarvý
impregnační základ pro použití v
exteriéru, který slouží k ochraně dřeva
proti zamodráním a dřevokazným
houbám. Aby bylo dosaženo plné
ochrany proti UV záření a dlouhodobě
kvalitního vzhledu, je nutno
nezastřešené dřevěné prvky do 3
měsíců ošetřit finálním nátěrem (např.
Osmo Finální nátěr). Tento nátěr je
pak nutno průběžně obnovovat.

Pokud má být na barevnou plochu
nanesena ještě další povrchová
ochranná vrstva (film), doporučujeme u
nátěrů bez obsahu biocidních složek
(Osmo Jednorázová lazura, Osmo
Selská barva) jako finální nátěr použít

Osmo UV Ochranný olej extra (tento
nátěr prosím nepoužívejte na bílé
barvené plochy).

Tekutý prostředek na ochranu dřeva
určený k přímému použití. Používejte
pouze v souladu s pokyny, uvedenými
na etiketě. Používejte pouze k ochraně
dřeva.

Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.

Bezpečnostní informace:

Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky. Obsahuje IPBC
a Propiconazol. Může vyvolat
alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před
použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-
li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku. Zabraňte
uvolnění do životního prostředí.

Zabraňte jakémukoliv přímému styku s
výrobkem. Nevhodná manipulace
může způsobit ohrožení lidského
zdraví nebo životního prostředí. Obal
otvírejte se zvýšenou opatrností. Před
přestávkami a na konci pracovní
směny si důkladně umyjte ruce.

Při používání tohoto výrobku nejezte,
nepijte ani nekuřte. Používejte pouze
venku nebo v dobře větraných
prostorách. Zajistěte dobré větrání
nebo nucený odtah. Zabraňte úniku
výrobku do půdy. Výrobkem čerstvě
ošetřené dřevo uložte do zaschnutí
nátěru pod střechu nebo na pevnou



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

nepropustnou podlahu tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy a povrchových vod stékajícími kapkami výrobku nebo znečištěnými dešťovými vodami, splachujícími nátěr. Pomocí vhodného zakrytí (fólie, plachta) zajistěte, aby nedošlo k úniku výrobku do půdy.

Omezení použití:

Nepoužívejte k ošetření dřevěných prvků určených ke kontaktu s potravinami nebo krmivy a k ošetření dřevěných prvků, které budou v přímém kontaktu s půdou nebo vodou. Neaplikujte v bezprostřední blízkosti vodních toků.

Odstraňování:

Výrobek nesmí uniknout do povrchových nebo podzemních vod, půdy nebo kanalizace. Neúmyslně uniklý materiál jímejte vhodným sorbentem (např. pískem) a ve vhodných nepropustných a řádně označených obalech předejte k odstranění oprávněné osobě. Zbytky výrobku odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob v souladu s platnými právními předpisy. Doporučený kód odpadu: 030205 – Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky.

Třída nebezpečnosti pro vodu: 2

Obsah VOC podle vyhlášky 415/2011 Sb.: neaplikuje se

Číslo povolení: DE-0015332-00-0000-08

Stabilita při skladování:

Při skladování v dobře uzavřených obalech na suchém místě bez námrazy je výrobek použitelný do data, uvedeného na dně obalu.

Barevné odstíny:

4008 Bezbarvý

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSO MO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz